

製品仕様一覧

折板材

折 板	品名	仕様							掲載 ページ
		板厚 (mm)	働き幅 (mm)	原板幅 (mm)	山高 (mm)	屋根勾配	最短寸法 (mm)	m当たりの m数	
重ね 丸貼	ルーフデッキ88	0.6~0.8	600	914	88	3/100以上	1,500	1.67	12
	鉄折板Ⅱ型	0.8~1.0	500	762	165	1/100以上	1,500	2	20
	鉄折板Ⅰ型	0.8~1.0	333	610	165	1/100以上	1,500	3	20

屋根材

縦 葺 き	品名	仕様							掲載 ページ
		板厚 (mm)	働き幅 (mm)	原板幅 (mm)	馳高 (mm)	屋根勾配	最短寸法 (mm)	m当たりの m数	
縦 葺 き	横掛	0.35~0.4	455	530	15	10/100以上	600	2.2	15
	立平	0.35~0.4	400	455	15	10/100以上	600	2.5	15
	平成ルーフ	0.35~0.4	455	530	19	10/100以上	600	2.2	13
	フラットルーフ	0.35~0.4	455	610	25	3/100以上	800	2.2	13
	アートルーフアー420	0.35~0.4	420	530	16	3/100以上	1,100	2.38	14
	互葺 溝板	0.35~0.4	418	455	30	5/100以上	600	2.39	18
	互葺 キャップ	0.35~0.4	-	97	-	-	600	-	18
	互葺 通し帽子	0.35~0.4	-	111	-	-	600	-	18
	アート400	0.35~0.4	400	530	24	3/100以上	1,100	2.5	21
	スノーダクト用ルーフ	0.35~0.4	455	530	24	3/100以上	600	2.2	21
横 葺 き	横葺180	0.35~0.4	180	304	35/100以上	35/100以上	1,300	5.56	17
	横葺230	0.35~0.4	230	353		35/100以上	1,300	4.35	17
	ステイルーフⅡ型	0.35~0.4	270	455		50/100以上	1,500	3.7	16
				80/100以下					
改 修	カバー横掛	0.35~0.4	455	530	15	10/100以上	600	2.2	19
	フジラップ トプ板	0.35~0.4	420	455	40	5/100以上	600	2.38	19
	フジラップ キャップ	0.35~0.4	-	107	-	-	600	-	19

外壁材

外 壁	品名	仕様							掲載 ページ
		板厚 (mm)	働き幅 (mm)	原板幅 (mm)	山高 (mm)	最短寸法 (mm)	m当たりの m数		
外 壁	ガルウエーブ ※1	0.35~0.5	150	304	※2	800	6.67	4~5	
	スノースパン	0.35~0.6	152	304	※3	700	6.58	6	
	Pウォール	0.35~0.4	185	304	※3	700	5.4	7	
	スバンドレルK152	0.35~0.5	152	304	※3	700	6.58	7	
	びりか 398	0.35~0.4	400	455	15	600	2.5	11	
	びりか 296	0.35~0.4	298	353	15	600	3.36	11	
	びりか 247	0.35~0.4	249	304	15	600	4.02	11	
	角波750	0.35~0.5	750	914	15	800	1.33	8	
	角波420	0.35~0.4	420	530	13	700	2.38	9	
	丸波	0.35~0.5	※4	914	9	800	1.37	9	
	スバンドレルⅠ型目地ありフラット型	0.35~0.5	118	183	※3	800	8.47	10	
	スバンドレルⅠ型目地ありM型	0.35~0.5	117	183	※3	800	8.55	10	
	スバンドレルⅠ型目地なしフラット型	0.35~0.5	108	173	※3	800	9.26	10	
	スバンドレルⅠ型目地なしM型	0.35~0.5	107	173	※3	800	9.35	10	
	スバンドレルⅡ型目地ありフラット型	0.35~0.5	155	222	※3	800	6.45	10	
	スバンドレルⅡ型目地ありM型	0.35~0.5	154	222	※3	800	6.49	10	
	スバンドレルⅡ型目地なしフラット型	0.35~0.5	145	213	※3	800	6.9	10	
	スバンドレルⅡ型目地なしM型	0.35~0.5	144	213	※3	800	6.94	10	

※1 北海道産(株)雪印カラー製品のみ成型可能です。

※2 山高の異なる仕様のため、山高およびハゼ部の高さは掲載ページをご参照ください。

※3 山高およびハゼ部の高さは掲載ページをご参照ください。

※4 働き幅は2山重ねで約730mmです。