

Pカラー / PカラーM

JIS A 6005アスファルトルーフィング940適合品(品質は自社試験)




圧倒的な実績を誇る汎用ルーフィング

● 概要



● 構成図



均配屋根に使用される屋根下葺材として、圧倒的な実績を誇る汎用ルーフィング。

表面塗装により、墨打線がくっきりと見え、夏場のベタつきを抑えます。

PカラーMは積雪寒冷地用として、Pカラーに改質材を混入し、低温時での立上り折れ防止や釘穴シール性の向上を図っています。(寒冷地区限定)

規格:Pカラー 21m×1m 1.0mm/23kg
PカラーM 21m×1m 1.0mm/23kg
(寒冷地区限定)

PカラーNEXT


アスファルトルーフィング940性能同等品(品質は自社試験)




表面に特殊合成繊維不織布を使用

● 概要

軽量化
しました



● 構成図



アスファルトルーフィング940の表面改良により、作業効率アップ。表面に特殊合成繊維不織布を使用し、引裂強度の向上を図っています。

JIS A 6005アスファルトルーフィング940と同等の性能です。

規格:18m×1m 1.0mm/18.5kg

PカラーEX+(プラス)

JWMA規格「改質アスファルトルーフィング下葺材」ARK04²適合品(品質は自社試験)改質
アスファルト合成繊維
不織布
使用

優れたコストパフォーマンスと高性能

● 概要

軽量化
しました



● 構成図



汎用タイプの改質アスファルトルーフィングとして、優れた基本性能とコストパフォーマンスを誇る下葺材。

規格:18m×1m 1.0mm/18kg