

タディス セルフ



貼り直し可能な遅延粘着仕様。数時間で強固な粘着力を発揮

● 雨姿



● 構成図



貼り直し可能な遅延粘着型下葺材。貼付け直後は簡単に剥がせて再び貼り直すことができます。貼付け後、数時間で強固な粘着力と防水効果を発揮します。勾配の緩い屋根や、改修などに最適です。

規格：16m×1m 1.0mm/17kg

タディス ブラック



十分な厚みとガラス繊維の入った高耐久下葺材

● 雨姿



● 構成図



ガラス繊維入り合成繊維不織布基材と改質アスファルトを使用しており、群を抜く強度と柔軟性を併せ持つ高耐久の下葺材です。材料に十分な厚みを持たせることで、釘まわりをしっかりと締め込み、雨水の浸入を防ぎます。

規格：16m×1m 1.2mm/23kg

タディス バリア

(100m巻 受注品対応:25本単位、納期約2週間)



JIS A 6111 透湿防水シートA・B 適合品

結露抑制に有効で音鳴りがしにくいシート

● 雨姿



外壁サイディングの透湿・防水・防風を目的としたポリエチレン製下葺材です。透気工法に用いることで、壁体内の結露抑制に有効です。強度があり、軽く柔軟で、音鳴りがしにくいシートです。

■名入れ対応品:50本単位、納期約2週間。版代が別途必要となります。

■無地品:50m巻、100m巻。発注条件は名入れ対応品と同様です。

規格：50m×1m 3.5kg 2本/箱